




Zurrgurt Typ ABS50 mit ABS-Ratsche und Drahhaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	L1 [m]	L3 [m]	Nettogewicht kg [kg]
ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	6	5.6	3.96
ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	8	7.6	4.26
ABS LS LC2500 50mm double wire 10m	10	9.6	4.54



BESTELLNUMMERN

Länge L1	ABS LS LC2500 50mm double wire 6m	ABS LS LC2500 50mm double wire 8m	ABS LS LC2500 50mm double wire 10m
6 m	2010059	-	-
8 m	-	2010060	-
10 m	-	-	2010061

■ Normen	EN 12195-2
■ Verbindungselement (VE)	DJH-50 SSCH
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Gelb
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	500 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Vorspannindikator (TFI)	Ja
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

