




Zurrgurt Typ AK10 mit Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 25 mm-Zurrgurt, mit Ratsche, LC 500 / 1'000 daN

| Artikel Name kurz | Niederzurrkraft [daN] | Zurrkraft LC [daN] | Verbindungselement (VE) |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| ProXafe LS LC500 25mm flat hook | 200 | 100 | FHR-25 |
| ProXafe LS LC500 25mm S-hook | 1000 | 500 | SH-PVC-25 |
| ProXafe LS LC500 25mm triangle snap | 1000 | 500 | TSH-25-35 |
| ProXafe LS LC500 25mm double wire | 1000 | 500 | DJHL-25 |
| ProXafe LS LC500 25mm D-ring | 1000 | 500 | DR-25 |
| ProXafe LS LC500 25mm brace | 1000 | 500 | B-25-CPS |



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



BESTELLNUMMERN

| Verbindungselement (VE) | ProXafe LS LC500 25mm S-hook | ProXafe LS LC500 25mm triangle snap | ProXafe LS LC500 25mm double wire | ProXafe LS LC500 25mm flat hook | ProXafe LS LC500 25mm D-ring | ProXafe LS LC500 25mm brace |
|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| SH-PVC-25 | 2013802 | - | - | - | - | - |
| DJHL-25 | - | - | 2016899 | - | - | - |
| FHR-25 | - | - | - | 2018593 | - | - |
| DR-25 | - | - | - | - | 2018594 | - |
| B-25-CPS | - | - | - | - | - | 2018595 |
| TSH-25-35 | - | 2016898 | - | - | - | - |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ■ Normen | EN 12195-2 |
| ■ Oberflächenbeschichtung | Verzinkt |
| ■ Gurtband Material | Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4% |
| ■ Hauptmaterial | Polyester |
| ■ Farbe | Gelb |
| ■ Gurtband Breite B | 25 mm |
| ■ Temperaturbereich | -40° C to + 100° C |
| ■ Vorspannindikator (TFI) | Nein |
| ■ Etikettenschutz | Nein |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1 |

