


Zurrurgurt Typ AK50 mit ROBUSTA-Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 50 mm-Zurrurgurt, mit Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Verbindungselement (VE)	Nettogewicht kg [kg]
Robusta LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.2
Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.22
Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.25
Robusta LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.39
Robusta LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov	SHD-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.7



BESTELLNUMMERN

Verbindungselement (VE)	Robusta LS LC2500 50mm universal hook	Robusta LS LC2500 50mm double wire	Robusta LS LC2500 50mm wire	Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov
 UNI-50	2013805	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018532	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018533	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018534	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018535	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018536	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018537

■ Normen	EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Orange
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	500 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

