




Zurrhurt Typ AK50 mit ROBUSTA-Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 50 mm-Zurrhurt, mit Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Verbindungselement (VE)	Nettogewicht kg [kg]
Robusta LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH	2.2
Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50	2.22
Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50	2.25
Robusta LS LC2500 50mm wire	JH-50	2.39
Robusta LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov	SHD-50	2.5
Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50	2.7



BESTELLNUMMERN

Verbindungselement (VE)	Robusta LS LC2500 50mm universal hook	Robusta LS LC2500 50mm double wire	Robusta LS LC2500 50mm wire	Robusta LS LC2500 50mm triangle with bar	Robusta LS LC2500 50mm double wire safety	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap	Robusta LS LC2500 50mm triangle snap remov
UNI-50	2013805	-	-	-	-	-	-
DJH-50 SSCH	-	2018532	-	-	-	-	-
JH-50	-	-	2018533	-	-	-	-
TWB-50	-	-	-	2018534	-	-	-
DJHS-50	-	-	-	-	2018535	-	-
TSH-50	-	-	-	-	-	2018536	-
SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018537

- Normen EN 12195-2
- Oberflächenbeschichtung Verzinkt
- Gurtband Material Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
- Hauptmaterial Polyester
- Farbe Orange
- Gurtband Breite B 50 mm
- Zurrkraft LC 2'500 daN
- Vorspannkraft STF 350 daN
- Vorspannkraft STF (mit TFI) 500 daN
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Vorspannindikator (TFI) Ja
- Etikettenschutz Ja
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

