



## Zurrgurt Typ AK50 mit ROBUSTA-Ratsche und Triangelhaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

| Artikel Name kurz                         | Abmessung L3<br>[m] | Abmessung L1<br>[m] | Nettogewicht kg<br>[kg] | EAN-Code      |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Robusta LC2500 50mm triangle snap<br>3.1m | 2.7                 | 3.1                 | 2.3                     | -             |
| Robusta LC2500 50mm triangle snap<br>8m   | 7.6                 | 8                   | 3.82                    | 7610726102990 |
| Robusta LC2500 50mm triangle snap<br>10m  | 9.6                 | 10                  | 3.82                    | 7610726105908 |

## BESTELNUMMERN

| Abmessung L1 | Robusta LC2500 50mm triangle snap 3.1m | Robusta LC2500 50mm triangle snap 8m | Robusta LC2500 50mm triangle snap 10m |
|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 3.1 m        | 2024688                                | -                                    | -                                     |
| 8 m          | -                                      | 2010008                              | -                                     |
| 10 m         | -                                      | -                                    | 2010009                               |

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ■ Normen                          | EN 12195-2                                   |
| ■ Oberflächenbeschichtung         | Verzinkt                                     |
| ■ Gurtband Material               | Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4% |
| ■ Hauptmaterial                   | Polyester                                    |
| ■ Farbe                           | Orange                                       |
| ■ Gurtband Breite B               | 50 mm                                        |
| ■ Vorspannkraft STF               | 350 daN                                      |
| ■ Vorspannkraft STF (mit TFI)     | 500 daN                                      |
| ■ Temperaturbereich               | -40° C to + 100° C                           |
| ■ Qualität                        | Professional                                 |
| ■ Etikettenschutz                 | Ja                                           |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                                            |



## AK50\_54K LC2500/50

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz