




### Zurrgurt Typ ZE50 mit ERGO-Ratsche und Triangelhaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ERGO-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	L1 [m]	L3 [m]	Nettogewicht kg [kg]
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 6m	6	5.6	4
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 8m	8	7.6	4.22
ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 10m	10	9.6	4.22



### BESTELLNUMMERN

Länge L1	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 6m	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 8m	ERGO LS LC2500 50mm triangle snap removable 10m
6 m	2032479	-	-
8 m	-	2010062	-
10 m	-	-	2010016

- Normen EN 12195-2
- Verbindungselement (VE) SHD-50
- Oberflächenbeschichtung Verzinkt
- Gurtband Material Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
- Hauptmaterial Polyester
- Farbe Orange
- Gurtband Breite B 50 mm
- Zurrkraft LC 2'500 daN
- Vorspannkraft STF 350 daN
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Etikettenschutz Ja
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

