


Zurrurgurt Typ ZK50 mit ERGO-ABS-Ratsche, konfigurierbar

Zweiteiliger 50 mm-Zurrurgurt, mit ERGO-ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

Artikel Name kurz	Verbindungselement (VE)
ERGO ABS LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH
ERGO ABS LS LC2500 50mm wire	JH-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50



BESTELLNUMMERN

Verbindungselement (VE)	ERGO ABS LS LC2500 50mm universal hook	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire	ERGO ABS LS LC2500 50mm wire	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire safety	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2018762	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018763	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018764	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018765	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018766	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018767	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018768

■ Normen	EN 12195-2
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Hauptmaterial	Polyester
■ Farbe	Gelb
■ Gurtband Breite B	50 mm
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Zurrkraft LC	2'500 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	750 daN
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

