

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

## Ladungssicherung

Zurrgurt Typ ZK50 mit ERGO-ABS-Ratsche und Triangelhaken EN 12195-2





## Zurrgurt Typ ZK50 mit ERGO-ABS-Ratsche und Triangelhaken

Zweiteiliger 50 mm-Zurrgurt, mit ERGO-ABS-Ratsche, LC 2'500 / 5'000 daN

| Artikel Name kurz                               | L1<br>[m] | L3<br>[m] | Nettogewicht kg<br>[kg] | EAN-Code      |
|---|-----------|-----------|-------------------------|---------------|
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 6m  | 6         | 5.6       | 4.6                     | 7610726106004 |
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 8m  | 8         | 7.6       | 4.9                     | 7610726106011 |
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 10m | 10        | 9.6       | 5.2                     | 7610726106028 |



## **BESTELLNUMMERN**

| Abmessung<br>L1 | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov<br>6m | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov<br>8m | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov<br>10m |
|-----------------|---|---|--|
| 6 m             | 2012886   | -   | -  |
| 8 m             | -   | 2012887   | <u>-</u>   |
| 10 m            | -   | -   | 2012888  |

EN 12195-2 Normen Verzinkt

Oberflächenbeschichtung

**Gurtband Material** Polyester, thermofixiert und dehnungsarm < 4%

Hauptmaterial Polyester Farbe Gelb **Gurtband Breite B** 50 mm Vorspannkraft STF 350 daN Zurrkraft LC 2'500 daN Vorspannkraft STF (mit TFI) 750 daN Temperaturbereich

-40° C to + 100° C

**Etikettenschutz** Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

www.spanset.ch

